

Datenblatt für: 135376




262 50ML (135376) - Schraubensicherung (alte Nr. 26251)

Loctite 262 wird zum dauerhaften Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Typische Anwendungen sind u. a. das Sichern und Abdichten von großen Schrauben und Stehbolzen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert es das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.

Artikelnummer

136476

EAN / Barcode



5010266262512

Ihr Preis

auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	Dimethacrylatester
Einsatzgebiet	Schraubensichern
Farbe	rot, fluoreszierend
Festigkeit	mittel/hoch
Gewindegrösse (max)	bis M 36
Handfestigkeit (Edelstahl) [Minuten]	180
Handfestigkeit (Messing) [Minuten]	8
Handfestigkeit (Stahl) [Minuten]	15
Intrastatnummer	35061000
Technologie	Acrylat
Viskosität	1200 - 2400