

Datenblatt für: 229176

3471 500GR (229176) - 2K Epoxid-Klebstoff Stahl gefüllt (ehem. 14673)



Stahl-Reparatursystem - Geringer Schrumpf bei der Aushärtung (0,1 %) - Temperaturbeständig (120 °C) Loctite® Hysol® 3471 A&B ist ein stahlgefüllter 2K Epoxid-Klebstoff für die Reparatur und Nachbildung verschlissener Metallteile. Ideal für die Reparatur von Rohren und Gussformen sowie von Rissen in Gehäusen und Maschinenteilen zur Herstellung von Formteilen, Werkzeugen und Befestigungen.

Artikelnummer

192927

EAN / Barcode



5010266146737

Ihr Preis

auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	Epoxy
Druckfestigkeit (N/mm ²)	70
Einsatzgebiet	Reparieren mit Epoxy - Flüssigmetall
Farbe	grau
Handfestigkeit [Minuten]	180
Intrastatnummer	35061000
Scherfestigkeit	20
Technologie	Epoxy
Verarbeitungszeit [Minuten]	45