Fiche technique pour: SPZ 17007700

Courroie trapézoïdale étroite SK SPZ 1700

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence	139203
EAN / code-barres	4014486080933
Votre prix	Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	56999
Außenlänge [Millimeter]	1713
Baureihe	SK..SPZ
Breite (oben) [Millimeter]	9.7
Breite (unten) [Millimeter]	4.2
Höhe [Millimeter]	8
Innenlänge [Millimeter]	1662
Profil	SPZ
Richtlänge [Millimeter]	1700
Intrastatnummer	40103200
Ursprungsland	Deutschland

Image suivante





Rubix Switzerland AG
Kreuzstrasse 51
6010 Kriens 2
CH

Contact:
+41 41 348 0 348
+41 41 348 0 349
e-business@zitec.de

Créé le: 11 juillet 2025
Utilisateur: Gast