

Fiche technique pour: PJ 1168 6775A

**courroies striées RB PJ 1168/6**

Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungs niveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihafmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Référence

161580

EAN / code-barres



4014486124071

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	60122
Baureihe	RB..PJ
Bezugslänge [Millimeter]	1168
Profil	PJ
Rippen	6
Rippenabstand [Millimeter]	2.34
Intrastatnummer	40103100
Ursprungsland	Deutschland

Image suivante

