

Fiche technique pour: 13 00CA



### **Courroie trapézoïdale perforée OE à longueur rattrapable KR OE A/13 GRÜN**

optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind endlich und werden nach Festlegung der Riemenlänge durch einen flexiblen Verbinder endlos verbunden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind für alle Achsabstände problemlos längenmäßig anpassbar. Die Riemen können in beliebigen Längen geliefert werden, ganz nach den Bedürfnissen des Antriebsfalles. Die Lagerhaltung ist denkbar einfach und wirtschaftlich. Mit optibelt OPTIMAT-Riemen müssen nicht verschiedene Riemenlängen für alle Einsatzmöglichkeiten am Lager gehalten werden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen können vor Ort je nach Antrieb durch Kürzen auf die korrekte Länge gebracht werden. Endliche Keilriemen können auch bei festen Achsabständen eingesetzt werden. Bei Dehnung kann durch Kürzung des Riemens eine Ablängung in wenigen Minuten erfolgen. optibelt OPTIMAT-Riemen ermöglichen eine schnelle Installation, besonders bei umschlossenen Antrieben oder solchen mit eingeschränktem Zugang. Bei abnehmbaren Riemen muss der Antrieb nicht demontiert werden.

Référence

144216

EAN / code-barres



4014486138467

Votre prix

Sur demande

### **Informations sur les ventes**

Unité de prix	1
Unité	Meter
Unité d'emballage	0.01
Contenu	1 MTR
Quantité minimale de commande	0.01

### **Spécifications de produits**

ZITEC-Materialnummer	58449
Höhe [Millimeter]	8
Obere Breite [Millimeter]	15
Profil	A/13
Typ	OPTIMAT OE
Intrastatnummer	40103900
Ursprungsland	Frankreich