



Fiche technique pour: SPC 125007700



Courroie trapézoïdale étroite SK SPC 12500

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17. Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence

EAN / code-barres

139407



4014486079937

Votre prix Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	195411
Außenlänge [Millimeter]	12530
Baureihe	SKSPC
Breite (oben) [Millimeter]	22
Breite (unten) [Millimeter]	9.6
Höhe [Millimeter]	18
Innenlänge [Millimeter]	12447
Profil	SPC
Richtlänge [Millimeter]	12500
Intrastatnummer	40103900
Ursprungsland	Rumänien

Image suivante

Créé le: 13 jui **Utilisateur:** Gast


Page:


13 juillet 2025

1/2









Créé le: 13 juillet 2025 Utilisateur: Gast

Page: 2/2