

Fiche technique pour: 3V 10007700




Courroie trapézoïdale étroite SK 3V 1000

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17. Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence

139432

EAN / code-barres



4014486044225

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

| | |
|-------------------------------|-------|
| Unité de prix | 1 |
| Unité | Stück |
| Unité d'emballage | 1 |
| Contenu | 1 PCE |
| Quantité minimale de commande | 1 |

Spécifications de produits

| | |
|----------------------------|----------|
| ZITEC-Materialnummer | 181376 |
| Außenlänge [Zoll] | 100 |
| Höhe [Millimeter] | 8 |
| Innenlänge [Millimeter] | 2498 |
| Obere Breite [Millimeter] | 9 |
| Profil | 3V/9N |
| Richtlänge [Millimeter] | 2536 |
| Untere Breite [Millimeter] | 4.2 |
| Intrastatnummer | 40103900 |
| Ursprungsland | EU |