

## Fiche technique pour: 3V 13207700



### Courroie trapézoïdale étroite SK 3V 1320

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17. Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence

139437

EAN / code-barres



Votre prix

Sur demande

### Informations sur les ventes

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Unité de prix                 | 1     |
| Unité                         | Stück |
| Unité d'emballage             | 1     |
| Contenu                       | 1 PCE |
| Quantité minimale de commande | 1     |

### Spécifications de produits

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| ZITEC-Materialnummer        | 181388   |
| Außenlänge [Millimeter]     | 3352.8   |
| Baureihe                    | SK..3V   |
| Breite (oben) [Millimeter]  | 9        |
| Breite (unten) [Millimeter] | 4.2      |
| Höhe [Millimeter]           | 8        |
| Innenlänge [Millimeter]     | 3310.8   |
| Profil                      | 3V       |
| Richtlänge [Millimeter]     | 3348.8   |
| Intrastatnummer             | 40103900 |
| Ursprungsland               | EU       |

### Image suivante

