

Fiche technique pour: SPA 30327700



Courroie trapézoïdale étroite SK SPA 3032


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.

Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence

139332

EAN / code-barres



4014486078237

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	56644
Außenlänge [Millimeter]	3050
Baureihe	SK..SPA
Breite (oben) [Millimeter]	12.7
Breite (unten) [Millimeter]	5.8
Höhe [Millimeter]	10
Innenlänge [Millimeter]	2987
Profil	SPA
Richtlänge [Millimeter]	3032
Intrastatnummer	40103900
Ursprungsland	Rumänien

Image suivante

