

Fiche technique pour: SPB 53007700



### Courroie trapézoïdale étroite SK SPB 5300


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.

Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence

139369

EAN / code-barres



4014486079173

Votre prix

Sur demande

### Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

### Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	56784
Außenlänge [Millimeter]	5322
Baureihe	SK..SPB
Breite (oben) [Millimeter]	16.3
Breite (unten) [Millimeter]	7.3
Höhe [Millimeter]	13
Innenlänge [Millimeter]	1190
Profil	SPB
Richtlänge [Millimeter]	5300
Intrastatnummer	40103900
Ursprungsland	Rumänien

### Image suivante

