

## Fiche technique pour: 3V 7107700




### Courroie trapézoïdale étroite SK 3V 710

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17. Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence

139426

EAN / code-barres



4014486044102

Votre prix

Sur demande

### Informations sur les ventes

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Unité de prix                 | 1     |
| Unité                         | Stück |
| Unité d'emballage             | 1     |
| Contenu                       | 1 PCE |
| Quantité minimale de commande | 1     |

### Spécifications de produits

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ZITEC-Materialnummer        | 94556       |
| Außenlänge [Millimeter]     | 1803.4      |
| Baureihe                    | SK..3V      |
| Breite (oben) [Millimeter]  | 9           |
| Breite (unten) [Millimeter] | 4.2         |
| Höhe [Millimeter]           | 8           |
| Innenlänge [Millimeter]     | 1761.4      |
| Profil                      | 3V          |
| Richtlänge [Millimeter]     | 1799.4      |
| Intrastatnummer             | 40103400    |
| Ursprungsland               | Deutschland |

### Image suivante

