

Fiche technique pour: 1123349



Silicone (FAG6) 5926 40ML

LOCTITE SI 5926 ist eine universelle, elastische Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Dieses Produkt ist beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse und Temperaturwechselbelastung, ohne zu verspröden, zu reißen oder zu schrumpfen. Typische Anwendungen sind u.a. Ventildeckel, Steuergehäusedeckel, Differentialgehäusedeckel, Ölwannen, Getriebeölvannen. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis 200°C.

Référence

152329

EAN / code-barres



5010266429427

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	121215
Chemische Basis	Acetoxy-Silikon
Durchhärtung [Millimeter]	2.5
Einsatzgebiet	Flächendichten
Festigkeit	niedrig
Hautbildungszeit [Minute]	60
Klebedichtspalt (max) [Millimeter]	1
Technologie	Silikon
Intrastatnummer	32141010
Ursprungsland	Belgien