Fiche technique pour: 1335868

Freinfilet 243 250ML

Loctite 243 Schraubensicherung Mittelfest, Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z. B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen), Erwiesene Toleranz gegenüber geringen öligen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. gegen Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle, Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen, Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar, P1 NSF Reg. Nr.: 123000, Max. Gewindegröße: M36, Festigkeit: Mittel, Losbrechmoment, Schrauben M10: 26 Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 10 min., Handfestigkeit auf Messing: 5 min., Handfestigkeit auf Edelstahl: 10 min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +180 C, Gebindegrößen: 10ml, 50ml, 250ml

Référence	109217
EAN / code-barres	5010266000800
Votre prix	Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	66932
Chemische Basis	Dimethacrylatester
Einsatzgebiet	Schraubensichern
Farbe	blau (flüssig), fluoreszierend
Festigkeit	mittel
Gewindegroesse (max)	bis M 36
Handfestigkeit (Edelstahl) [Minute]	10
Handfestigkeit (Messing) [Minute]	5
Handfestigkeit (Stahl) [Minute]	10
Technologie	Acrylat
Viskosität	1300 - 3000
Intrastatnummer	35061000
Ursprungsland	Irland