

Fiche technique pour: 1448091



Produit d'étanchéité fileté 5776 50ML

Loctite 5776 mittelfeste Gewindedichtung mit DVGW-Zulassung, Universell einsetzbare Gewindedichtung für alle Rohrgewinde und Anschlussstücke aus Metall, DVGW (EN 751-1) Zulassung, Schnelle, einfache und zuverlässige Dichtung, Thixotropes Verhalten: verringert das Abfließen des flüssigen Produktes nach Auftragung auf das Bauteil, Geeignet für Metallgewinde in: Trinkwasseranwendungen (bis 60 C), Wassererwärmungsanlagen, Gasgeräten, Gasanlagen, Max. Gewindegröße: M80, R3Zoll, Demontage-Festigkeit: Mittel, Einsatztemperaturbereich: -50 C bis +150 C, Losbrechmoment: 9 Nm, Gebindegrößen: 50ml, 250ml

Référence

305565

EAN / code-barres



5010266003665

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	709072
Fassungsvermögen [Milliliter]	50ml
Kartonage	CTN
Trocknungszeit [Minute]	25
Intrastatnummer	35061000
Ursprungsland	Irland